

Обогреватель керосиновый Toyotomi KS-47B

(сделано в Японии)



Технические характеристики:

Мощность	5,3 кВт
Площадь обогреваемого помещения	23-32 м ²
Объём обогреваемого помещения	58-80 м ³
Расход топлива	0,5 л/ч
Ёмкость топливного бака	7,5 л
Время работы на одной заправке	15 часов
Высота фитиля	8 мм
Батарейки	тип "С", 2 шт
Размеры (ШхГхВ)	440x440x582 мм
Вес	12 кг

+38 050 740 62 52

sales@kerosinka.com.ua

Clean Chamber System

Система Clean Chamber System, разработанная компанией Toyotomi, позволяет сжигать топливо максимально возможно и снижает выбросы CO и других газов намного ниже допустимого уровня.

Высокая эффективность

Инфракрасный обогрев позволяет использовать 99,99% тепловой эффективности.

Мощность

Мощность керосинового обогревателя KS-47B - 5,7кВт*ч (18200 БТЕ).

Автоматический розжиг

Поджиг производится поворотом главной рукоятки по часовой стрелке и нажатием кнопки розжига.

Тройная система безопасности

Выключение обогревателя Toyotomi KS-47B происходит:

- при втягивании фитиля;
- при простом касании кнопки ручного выключения;
- автоматическое выключение - при ударе или падении обогревателя.

Бак для керосина с двойными стенками

Конструкция керосинового бака с двойными стенками позволяет избежать утечки топлива даже если обогреватель опрокинется.

Механизм увеличения срока службы фитиля

Запатентованная компанией Toyotomi система увеличения срока службы фитиля обеспечивает длительный срок его службы и высокую эффективность.

Сделано в Японии

Керосиновый обогреватель Toyotomi KS-47B изготовлен в Японии в соответствии со стандартами ISO9000:2000.

Контакты

www.kerosinka.com.ua

+38 050 740 62 52

sales@kerosinka.com.ua