

Обогреватель керосиновый Toyotomi RS-24 (производство Япония)



Технические характеристики:

Мощность	2,4 кВт
Объём обогреваемого помещения	40—85 м ³
Площадь обогреваемого помещения	16—34 м ²
Расход топлива	0,250 л/ч (200 г/ч)
Ёмкость топливного бака	4 л
Время работы на одной заправке	16 часов
Высота фитиля	6,5—8,5 мм
Тип фитиля	войлочный
Батарейки	тип "С", 4 шт
Размеры (ШхГхВ)	428х295х453 мм
Вес	7,5 кг

+38 050 740 62 52

sales@kerosinka.com.ua

www.kerosinka.com.ua

Никаких подключений

Керосиновый обогреватель Toyotomi RS-24 не требует подключения ни к каким трубам, ни к электросети.

Высокая эффективность

Высокоэффективный инфракрасный обогреватель - 99,99%

Съёмный топливный бак

Съёмный керосиновый бак объёмом 4 литра обеспечивает 16 часов работы.

Топливный фильтр

Обеспечивает фильтрацию керосина, увеличивая срок службы фитиля и керосинового бака.

Автоматический розжиг

Просто поверните рукоятку вправо и нажмите кнопку пьезоподжига.

Автоматическое гашение с тройной защитой

Керосиновый обогреватель Toyotomi RS-24 оборудован автоматическим гашением с тремя механизмами активации:

1. при втягивании фитиля;
2. при нажатии кнопки аварийного/ручного выключения;
3. автоматическое гашение при ударе обогревателя или даже при его наклоне и переворачивании.

Механизмы безопасности

Обогреватель оборудован защитой от опрокидывания и защитой от перегрева (срабатывает, если температура в помещении превышает 32°C).

Дизайн

Обогреватель Toyotomi RS-24 является представителем керосиновых обогревателей линейки "Zibro made by Toyotomi", которую можно узнать по стильному внешнему виду и двухцветному исполнению корпуса.

Сделано в Японии

Керосиновый обогреватель Toyotomi RS-24 изготовлен в Японии в соответствии со стандартами ISO9000:2000.

Контакты

www.kerosinka.com.ua

+38 050 740 62 52

sales@kerosinka.com.ua